

CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE ACERO INOXIDABLE

Las campanas de extracción de acero inoxidable con conexión para ducto están fabricadas en acero inoxidable grado 304 o 316. Ofrecen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, así como una alta resistencia a la humedad y al calor.

Su diseño permite una fácil descontaminación y limpieza. Además, son aptas para aplicaciones sensibles a la electricidad estática (ESD), siempre que su estructura esté correctamente conectada al sistema de puesta a tierra del edificio.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Fabricación en acero inoxidable AISI 304 / 316
- ✓ Alta resistencia química y a la corrosión
- ✓ Superficie de fácil limpieza y descontaminación
- ✓ Compatible con ambientes exigentes

Contactanos



Telefono
(2) 2621 6336



Sitio Web
www.highsolutions.cl

ESPECIFICACIONES

1. Cuerpo de la campana y gabinete inferior

Fabricados en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 con espesor de 1,0 mm, proporcionando una superficie lisa, resistente a la corrosión y de fácil limpieza.

2. Superficie de trabajo

Cubierta estándar de 20 mm de espesor en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.

Cubiertas opcionales:

- Resina fenólica
- Resina epóxica
- Polipropileno (PP)
- Cerámica
- Trespa®
- Granito
- Mármol

3. Panel de control

Control inteligente con pantalla digital que permite operar las principales funciones de la campana, incluyendo:

- Encendido y apagado
- Ventilador de extracción
- Iluminación
- Tomas eléctricas
- Esterilización
- Compuerta de regulación (Damper)

4. Ventana frontal (Sash)

Vidrio templado de 5 mm con diseño resistente a impactos. Incorpora manilla de acero inoxidable y un sistema de contrapesos con mecanismo sincronizado para un desplazamiento suave y seguro.



5. Iluminación

Equipada con iluminación LED de 30 W, proporcionando un nivel de iluminación superior a 300 lux en la superficie de trabajo.

6. Revestimiento interior y deflectores

Fabricados completamente en acero inoxidable para garantizar alta resistencia química y facilidad de mantenimiento.

7. Caja eléctrica

Caja de conexiones con placa electrónica y contactor de corriente alterna (AC), facilitando la instalación eléctrica.

Alimentación eléctrica: 110–230 V AC.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Llave de agua de acero inoxidable para montaje sobre cubierta.
- Lavadero (cubeta) de acero inoxidable.
- 4 tomas eléctricas.
- Collarín de extracción en acero inoxidable de Ø250 mm o Ø315 mm.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Llaves de agua y gas con control remoto.
- Iluminación antiexplosiva.
- Kit de destilación en acero inoxidable.
- Gabinete inferior para almacenamiento de ácidos o productos inflamables.
- Sistema de ductería para extracción.
- Ventilador/extractor de aire.



Model	SSFH-120	SSFH-150	SSFH-180
External Dimension (W*D*H)(mm)	1200*850*2350	1500*850*2350	1800*850*2350
Internal Dimension (W*D*H)(mm)	960*680*1150	1260*680*1150	1560*680*1150
Base Cabinet Dimension (W*D*H)(mm)	1200*800*850 (Can remove)	1500*800*850 (Can remove)	1800*800*850 (Can remove)
Exhaust air volume	700-1300m³/h	900-1700m³/h	1300-2100m³/h
Air Velocity	0.3~0.8 m/s		

Contactanos



Telefono
(2) 2621 6336



Sitio Web
www.highsolutions.cl